

Тръби за хидравлични цилиндри

Хонинговани студено изтеглени безшевни

Материал: Ст.52.3 , DIN 2391/C (0,0421)
 Клас на точност: Н8, Н9
 Вътрешен диаметър: от ф 25 mm. до 220 mm.
 Дебелина на стената: от ф 5 mm. до 40 mm.
 Дължина: от 5 m. до 11 m.
Механични свойства:
 Прямолинейност: 1/1000
 Точка на провлачване: > 540 N/mm²
 Точка на разкъсване: > 590 N/mm²
 Допустимо разтегляне: A5=15%
 Достъпни са метрични и инчови размери по поръчка.
 Упаковка: Смазани и затапени

| ф 0 mm. | Стена 5 mm. | | Стена 6 mm. | | Стена 7,5 mm. | | Стена 10 mm. | |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | ф вътр. | Кг/м. | ф вътр. | Кг/м. | ф вътр. | Кг/м. | ф вътр. | Кг/м. |
| 35 | 25 | 3.7 | 23 | 4.29 | 20 | 5.09 | 15 | 6.15 |
| 40 | 30 | 4.32 | 28 | 5.03 | 25 | 6.01 | 20 | 7.40 |
| 42 | 32 | 4.56 | 30 | 5.33 | 27 | 6.38 | 22 | 7.89 |
| 45 | 35 | 4.93 | 33 | 5.77 | 30 | 6.94 | 25 | 8.63 |
| 50 | 40 | 5.55 | 38 | 6.51 | 35 | 7.86 | 30 | 9.86 |
| 52 | 42 | 5.79 | 40 | 6.81 | 37 | 8.23 | 32 | 10.36 |
| 55 | 45 | 6.16 | 43 | 7.25 | 40 | 8.79 | 35 | 11.10 |
| 60 | 50 | 6.78 | 48 | 7.99 | 45 | 9.71 | 40 | 12.33 |
| 62 | 52 | 7.03 | 50 | 8.29 | 47 | 10.08 | 42 | 12.82 |
| 65 | 55 | 7.40 | 53 | 8.73 | 50 | 10.63 | 45 | 13.56 |
| 70 | 60 | 8.01 | 58 | 9.47 | 55 | 11.56 | 50 | 14.80 |
| 72 | 62 | 8.26 | 60 | 9.77 | 57 | 11.93 | 52 | 15.29 |
| 73 | 63 | 8.38 | 61 | 9.91 | 58 | 12.11 | 53 | 15.54 |
| 75 | 65 | 8.63 | 63 | 10.21 | 60 | 12.48 | 55 | 16.03 |
| 80 | 70 | 9.25 | 68 | 10.95 | 65 | 13.41 | 60 | 17.26 |
| 82 | 72 | 9.49 | 70 | 11.25 | 67 | 13.78 | 62 | 17.76 |
| 85 | 75 | 9.86 | 73 | 11.69 | 70 | 14.33 | 65 | 18.50 |
| 90 | 80 | 10.48 | 78 | 12.43 | 75 | 15.26 | 70 | 19.73 |
| 92 | 82 | 10.73 | 80 | 12.72 | 77 | 15.63 | 72 | 20.22 |
| 95 | 85 | 11.1 | 83 | 13.17 | 80 | 16.18 | 75 | 20.96 |
| 100 | 90 | 11.71 | 88 | 13.91 | 85 | 17.11 | 80 | 22.19 |
| 102 | 92 | 11.96 | 90 | 14.20 | 87 | 17.48 | 82 | 22.69 |
| 105 | 95 | 12.33 | 93 | 14.65 | 90 | 18.03 | 85 | 23.43 |
| 110 | 100 | 12.95 | 98 | 15.39 | 95 | 18.96 | 90 | 24.66 |
| 112 | 102 | 13.19 | 100 | 15.68 | 97 | 19.33 | 92 | 25.15 |
| 115 | 105 | 13.56 | 103 | 16.13 | 100 | 19.88 | 95 | 25.89 |

Тръби за хидравлични цилиндри

Хонинговани студено изтеглени безшевни

| ф 0 mm. | Стена 5 mm. | | Стена 6 mm. | | Стена 7,5 mm. | | Стена 10 mm. | |
|---------|-------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | ф вътр. | Кг/м. | ф вътр. | Кг/м. | ф вътр. | Кг/м. | ф вътр. | Кг/м. |
| 120 | 110 | 14.18 | 108 | 16.87 | 105 | 20.81 | 100 | 27.13 |
| 125 | 115 | 14.8 | 113 | 17.61 | 110 | 21.73 | 105 | 28.36 |
| 130 | 120 | 15.41 | 118 | 18.35 | 115 | 22.66 | 110 | 29.59 |
| 135 | 125 | 16.03 | 123 | 19.09 | 120 | 23.58 | 115 | 30.83 |
| 140 | 130 | 16.65 | 128 | 19.83 | 125 | 24.51 | 120 | 32.06 |
| 145 | 135 | 17.26 | 133 | 20.57 | 130 | 25.43 | 125 | 33.29 |
| 150 | 140 | 17.88 | 138 | 21.31 | 135 | 26.36 | 130 | 34.53 |
| 160 | 150 | 19.11 | 148 | 22.79 | 145 | 28.20 | 140 | 36.99 |
| 180 | 170 | 21.58 | 168 | 25.74 | 165 | 31.90 | 160 | 41.92 |
| 190 | 180 | 22.81 | 178 | 27.15 | 175 | 33.67 | 170 | 44.28 |
| 200 | 190 | 24.04 | 188 | 28.63 | 185 | 35.51 | 180 | 46.74 |
| 210 | 180 | 72.13 | Стена 15 mm. | | | | | |
| 220 | 200 | 51.79 | Стена 10 mm. | | | | | |
| 230 | 200 | 79.53 | Стена 15 mm. | | | | | |
| 245 | 200 | 123.5 | Стена 22.50 mm. | | | | | |
| 254 | 220 | 99.36 | Стена 17 mm. | | | | | |